

Радиаторы биметаллические секционные фирмы Global (Италия) Style Extra 350	Артикул	Количество секций	Габариты		Тепловая мощность для 90/70/20°C, Вт	Масса, кг	Емкость, л
			Н, мм	Л, мм			
Межосевое расстояние - 350 мм Рабочее давление до 3,5 Мпа (35 атм) Давление опрессовки до 5,25 МПа Температура теплоносителя до 110°C	59410	4	415	324	80	480	
	59412	6	415	486	80	720	
	59413	8	415	648	80	960	
	59414	10	415	810	80	1200	
	59415	12	415	972	80	1440	
	59416	14	415	1134	80	1680	



Радиаторы биметаллические секционные фирмы Global (Италия) Style Extra 500	Артикул	Количество секций	Габариты		Тепловая мощность для 90/70/20°C, Вт	Масса, кг	Емкость, л
			Н, мм	Л, мм			
Межосевое расстояние - 500 мм Рабочее давление до 3,5 Мпа (35 атм) Давление опрессовки до 5,25 МПа Температура теплоносителя до 110°C	57926	4	565	324	80	684	
	57044	6	565	486	80	1 026	
	57927	8	565	648	80	1 368	
	57928	10	565	810	80	1 710	
	57929	12	565	972	80	2 052	
	57965	14	565	1134	80	2 394	



Радиаторы биметаллические секционные фирмы Global (Италия) Style Plus 350	Артикул	Количество секций	Габариты		Тепловая мощность для 90/70/20°C, Вт	Масса, кг	Емкость, л
			Н, мм	Л, мм			
Межосевое расстояние - 350 мм Рабочее давление до 3,5 Мпа (35 атм) Давление опрессовки до 5,25 МПа Температура теплоносителя до 110°C	48657	4	425	320	95	560	
	39642	6	425	480	95	840	
	39643	8	425	640	95	1 120	
	39644	10	425	800	95	1 400	
	39645	12	425	960	95	1 680	
	39647	14	425	1120	95	1 960	



Радиаторы биметаллические секционные фирмы Global (Италия) Style Plus 500	Артикул	Количество секций	Габариты		Тепловая мощность для 90/70/20°C, Вт	Масса, кг	Емкость, л
			Н, мм	Л, мм			
Межосевое расстояние - 500 мм Рабочее давление до 3,5 Мпа (35 атм) Давление опрессовки до 5,25 МПа Температура теплоносителя до 110°C	40229	4	575	320	95	740	
	39317	6	575	480	95	1 110	
	39318	8	575	640	95	1 480	
	39319	10	575	800	95	1 850	
	39320	12	575	960	95	2 220	
	40944	14	575	1120	95	2 590	

